



DAUDZZĀĢIS DZ-4-650

IEKĀRTAS ĪPAŠĪBAS

- Elektroniski pozicionējamas zāģripas
- Neapzāģētu dēļu un brusu garenzāģēšanai
- Materiāla biezuma mērīšanas sistēma
- Izturīga un droša konstrukcija

APSTRĀDĀJAMĀIS MATERIĀLS (mm)

min garums	2200
max biezums	80
min biezums	12

GATAVAI MATERIĀLS (mm)

max platums	600
min attālums starp vidējām ripām	45
min attālums starp malējām ripām	18

TEHNISKIE PARAMETRI

- Ripas diametrs (mm)	400
- Ripas griešanās ātrums (apgr/min)	2900
- Max padeves ātrums m/min	50
- Aspirācijas plūsmas apjoms m ³ /h	4700
- 2 augšējās aspirācijas caurules d (mm)	120
- 1 apakšējā aspirācijas caurules d (mm)	200
- Kopējā pieslēguma jauda (kW)	50

IEKĀRTAS GABARĪTI (m)

Garums (m)	2,7
Platums (m)	2,6
Augstums (m)	1,9
Darba virsmas augstums (mm)	900
Ielādes mutes platums (mm)	640

PAPILDUS APRĪKOJUMS

- Manuālā materiāla ielāde
- Automātiskā materiāla ielāde
- Izlādes transportieris ar garen un šķērspadeves moduļiem
- Materiāla šķirošanas transportieris

