



NOMAĻU ZĀĢIS NAR150

IEKĀRTAS ĪPAŠĪBAS

- Paredzēta nomaļu zāģēšanai garenvirzienā
- Vertikālo zāģripu elektroniska pozicionēšana
- 1 līdz 3 horizontālās zāģripas
- Zāģēšanas padeves
- Kompakts dizains
- Līnijlāzeri ērtākai materiāla pozicionēšanai

APSTRĀDĀJAMĀIS MATERIĀLS (MM)

Max platums	200
Max garums	700-1500
Max augstums	110

GATAVAIS MATERIĀLS (mm)

Max platums	150
Min platums	75

TEHNISKIE PARAMETRI

Vertikālās zāģripas

• ārējais diametrs (mm)	400
• iekšējais diametrs (mm)	100
• elektromotora jauda (kW)	18
• griešanās ātrums (rpm)	2900

Horizontālās zāģripas

• ārējais diametrs (mm)	250
• iekšējais diametrs (mm)	50
• elektromotora jauda (kW)	15
• griešanās ātrums (rpm)	3870

Horizontālās aspirācijas caurules d (mm)

150

Skaidu nosūkšanas plūsmas ātrums (m/s)

min 30

Max padeves ātrums (m/min)

40

Vertikālās aspirācijas caurules d (mm)

120

Operatoru skaits

2

IEKĀRTAS GABARĪTI

Garums x platums x augstums (m)	4.8x2x1.5
Darba virsmas augstums (mm)	900
Darba galda svars (kg)	1350

