



Divripu šķērszāģis DS - 1.0

IEKĀRTAS ĪPAŠĪBAS

- Integrējams tieši dēļu pakošanas līnijā, darbojas vienā ātrumā ar pakotāju.
- Paredzētais pielietojums ir dēļu garumu piekorigēšanai un galu nolīdzināšanai
- Kompakts un praktisks dizains vieglai iekārtas apkalpošanai un zāgripu nomaiņai
- Ērta un ātra zāgripas pacelšana, ja kādu no zāģiem nav nepieciešams izmantot
- Sinhronizēta zāģu un padeves moduļu regulācija pēc pozīcijas indikatora
- Skaidu un atgriezumumu transportieris

APSTRĀDĀJAMĀIS MATERIĀLS (mm)

platums	800 - 1800
biezums	60 - 150
garums	15 - 50

TEHNISKIE PARAMETRI

Zāgripas diametrs (mm)	350
Vienas zāgripas jauda (kW)	3
Padeves ātrums(m/min)	50
Kopējā jauda (kW)	7,1
Skaidu nosūkšanas caurules d (mm)	80 x 2gb

IEKĀRTAS GABARĪTI (mm)

Garums	3300
Platums	1870
Augstums	2520

PAPILDUS APRĪKOJUMS

- Atgriezumumu transportiera garuma opcijas

