



GARENZĀĢIS GAM

IEKĀRTAS ĪPAŠĪBAS

- Elektroniski vadāms lineāls
- Optiski drošības sensori
- Regulējami pneimatiskie piespiedēji
- Līnijlāzers norāda zāģēšanas ceļu.
- Trīs versijas apstrādājamā materiāla garumam - 6,2m, 4,9m, 3,7m
- Zāģripas atgriešanās koordināte pielāgojama materiāla garumam

APSTRĀDĀJAMĀIS MATERIĀLS (MM)

max augstums	100
max garums	6200, 4900 vai 3700

GATAVAIS MATERIĀLS

platums	15-300
---------	--------

TEHNISKIE PARAMETRI

– Ripas diametrs (mm)	450
– Ripas elektromotora jauda (kW)	15
– Ripas griešanās ātrums (apgr./min)	3000
– Max padeves ātrums (m/min)	60
– Pneimosistēmas spiediens (bar)	4
– Aspirācijas caurules d (mm)	150
– Kopējā pieslēguma jauda (kW)	17

IEKĀRTAS GABARĪTI (m)

Garums 6,2m versijai	8500
Garums 4,9m versijai	7250
Garums 3,7m versijai	6000
Platums	1200
Augstums	1550
Darba virsmas augstums	900

PAPILDUS APRĪKOJUMS

- Ielādes galda pagarinājumi
- Aprīkojums leņķiskai zāģēšanai
- Aprīkojums frontonu zāģēšanai

